

Armario para citostáticos, cancerígenos y productos tóxicos, 450 L



Armario de seguridad para productos Citostáticos, Cancerígenos y productos

tóxicos, dotado de Filtro de alta eficacia HEPA y filtro de carbón activo. Puerta ciega. Volumen 450 Litros

Armario de seguridad para productos Citostáticos, Cancerígenos y productos tóxicos, dotado de Filtro de alta eficacia HEPA y filtro de carbón activo. Puerta ciega. Volumen 450 Litros. Estructura construida completamente en plancha de acero electrogalvanizado (Skin passat) FE P01 con espesor de 10/10 mm., plegada a presión en frío y barnizada, tras un tratamiento previo de desengrase, con una primera aplicación de fondo epoxídico y con 2 sucesivas aplicaciones de polvos termoendurecedores y subsiguiente pasaje a una galería térmica a 200°C. Construcción de tipo monolítica (monopieza) con puntos críticos de refuerzo y sin soporte central para facilitar la manipulación interior.

Características

- Puerta reversible, construida en el mismo modo que la estructura del armario , completa con manilla, con cierre de seguridad y cerradura: la apertura de las puertas permiten un fácil acceso y manipulación de productos en su interior, así como la extracción del estante sin necesidad de inclinarlo.
- Logotipos identificativos de seguridad según normas DIN V 4844-1 señalizadores de almacenaje de productos citotóxicos y peligrosos, con identificación de los límites de capacidad y de producto almacenable.
- 3 estantes en forma de bandeja en acero inoxidable con un espesor de 10/10 mm. para la eventual retención de líquidos en caso de rupturas o derrames de los contenedores almacenados. Carga máxima certificada de 80 Kg, gracias al tipo de acero y sistema de apoyo antivuelco en escuadra. La altura del estante se puede ajustar gracias a las guías de anclaje.
- Modelo ECO 6 con tres estantes , de dimensiones 490 An x 550 P x 30 A mm.
- Incorpora sistema de ventilación superior con motor con marcado CE en carcasa de acero laminado con protección epoxy-poliéster. Motor interior con álabes curvados hacia adelante apto para adaptación a canalización de ventilación.

- Características motor de extracción: Protección: IP44; Capacidad motor: 300 m³/h; Sonoridad: 60 dB; Revoluciones.:2900 rpm.; Protección fusibles: 5 x 20 1 A RAPID F; Alimentación: 220/230 V 50Hz , monofásico; Consumo: 90W.
- Filtros incorporados: - 1 filtro HEPA H14 con eficiencia M.P.P.S. 99,995% , en microfibra de vidrio y en estructura de aluminio. - 1 filtro de carbón activo granulado 4ac , adecuado para alta filtración de sustancias ácidas, se incorpora en estructura metálica situada en el techo del armario con apertura/cierre mediante llave.

Otros ACCESORIOS DISPONIBLES, no incluidos

- Ref. RIPX60 - Estante adicional tipo cubeta en acero inoxidable, en medidas 490 x 550 x 30 mm.
- Ref. RFCS60 - Filtro de carbón activo granulado 4ac (recambio)
- Ref. CSH007 - Filtro HEPA (recambio)

SKU: EO103H

Categories: Cabinas de Bioseguridad, Flujo laminar y gases, Instrumentación General