AUTOCLAVE WAC80

Autoclave vertical de 80 litros de capacidad con sistema de condensación de vapores que reduce el olor en el laboratorio, gran palanca que facilita la apertura, ruedas para desplazarlo, y superficie cómoda para colocar el material antes de esterilizar.

SKU: WAC80-DAIHAN
Categorías: Instrumentación para Microbiología, Microbiología

GALERÍA DE IMÁGENES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Autoclave vertical de 80 litros de capacidad con sistema de condensación de vapores que reduce el olor en el laboratorio, gran palanca que facilita la apertura, ruedas para desplazarlo, y superficie cómoda para colocar el material antes de esterilizar.

Incluye dos cestillos de acero inoxidable para el material. Desarrollo del equipo con especial énfasis en el ***diseño robusto y la facilidad de uso.***

- La alimentación del agua desmineralizada para la generación del vapor se realiza de forma manual.
- Controlado por un innovador microprocesador digital muy fácil de programar.
- Fácil de cargar, incluso grandes volúmenes, gracias a su diseño de plataforma y descanso lateral junto a la puerta de cierre.
- Dotado de robustas ruedas con topes que facilitan su reubicación en el laboratorio.
- Posee un display digital LCD retroiluminado.
- Con temporizador que permite controlar la operación con inicio retardado.
- Sistema de apertura de puerta giratorio sólido y seguro, gracias a su sensor de cierre electrónico.
- Posee: Termostato de protección de sobre-temperatura, presión y corte de suministro eléctrico; sensores de detección de errores y válvula automática de expulsión por sobrepresión que garantiza la seguridad del usuario.
- Sistema innovador de condensación del vapor. Válvula manual delantera para vaciado del vapor.
- CE-MDD (CE 0470 -Medical DeviceDirective).

Especificaciones:

Dimensiones internas	Ø400 x h650
Dimensiones externas	940x800x900
Dimensiones cestillos (mm)	Ø370 x h240
Potencia calefactora	2 kW x 2
Peso	173 Kg
Alimentación	AC 400 V, 3N~ , 50/60 Hz
Rango de Tª y Precisión	Amb. +5ºC - 132 ºC; ± 0.5ºC a 121ºC
Presión	1,2 Kgf/cm3 a 121ºC; 2.0 Kgf/cm3 a 132ºC
Modo de esterilización	Modo de sólidos y modo de líquidos
Temporizador	99 Hr, 59 min y 59 seg.
Display	Digital LCD retroiluminado
Controlador	Controlador Digital automático "Fuzzy-Control"

Puerta y sistema de cierre	Apertura de la tapa hacia el lateral / Sistema de cierre electrónico de la tapa
Seguridad y alarmas	Sobre-temperatura / Presión / Detección de error en el sensor de Tª y presión