

CENTRÍFUGA ANGULAR DIGITAL FUGELAB GB10



Centrífuga de rotor angular fijo para 12 tubos de plástico o vidrio, admite diferentes formatos y dimensiones de tubos.

SKU: GBF010

Categorías: [Centrífugas](#), [Instrumentación General](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La Centrífuga Fugelab GB10 es óptima para uso clínico ya que supera los requisitos de velocidad, incorpora rasgos modernos como motor sin escobillas y display digital. Como elemento fundamental dispone de una variedad de adaptadores para que cualquiera de los tubos de convencionales en el uso clínico puedan manejarse sin problemas de adaptación, tanto en laboratorio centralizado como en centro de extracciones.

Fugelab GB10 es un instrumento compacto, fácil de usar, que permite programar fácilmente velocidad y tiempo, incluso modificarlo sobre la marcha, e incluye un dispositivo de apertura de emergencia de la puerta y de equilibrado del rotor.

Compatible con tubos de 3, 5, 7, 10, 15 y 20 ml.

Tubos de vidrio

Tubo centrífuga cilíndrico, 16x100 mm.

Tubo centrífuga cónico, 16x110 mm

Tubos de plástico

Tubo centrífuga PP, 15 mL (Tipo Falcon) || FCR 3500g

Tubo f/redondo PS, 13x75 mm || FCR 4000g

Tubo f/redondo c/borde PP, 16x100 mm || FCR 3000g

Tubo f/cónico PP, 16x100 mm || FCR 3000g

Características Técnicas

- 1| Ajuste digital de los parámetros mediante teclado de membrana
- 2| Pantalla digital (LED) con indicador de tiempo y velocidad.
- 3| Posibilidad de programación de velocidad o FCR.
- 4| Aviso sonoro final y apertura automática de tapa.
- 5| Capacidad para 12 tubos; incluidos adaptadores para centrifugar tubos de diverso tamaño.
- 6| Cabezal angular y portatubos ambos metálicos y autoclavables.

7| Base metálica robusta y carcasa ABS.

8| Tapa metálica con revestimiento ABS

Dispositivos de Seguridad

- 1| Sistema de seguridad en tapa con cierre electromagnético.
- 2| Sistema de detección de desequilibrio del rotor con parada automática de la centrifugación.
- 3| Sistema de apertura de emergencia en caso de fallo del suministro eléctrico.
- 4| Cable de alimentación con conexión de seguridad a rosca.
- 5| Motor de inducción libre de mantenimiento