

## CENTRÍFUGA UNIVERSAL UNICEN 21, 32 TUBOS



Centrífuga universal con motor de inducción y opción angular y oscilante. Dispone de bucket que permite alojar tubos falcon de fondo cónico de 15 ml. Incluye rotor oscilante RT 256 y reductores RE 517 y RE 518.

---

**SKU:** CE126+RT256+RE517+RE518

**Categorías:** [Centrífugas](#), [Instrumentación General](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES

RT 256



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Centrífuga universal con motor de inducción y opción angular y oscilante. Dispone de bucket que permite alojar tubos falcon de fondo cónico de 15 ml.

### Configuración recomendada:

- Rotor angular RT256 para 4.200 rpm/max. Incluye buckets compatibles con tubos de 15ml (16x100mm)
- Reductores RE517 para un total de 32 tubos de 3.5/5ml (13 x 75, 13 x 82 mm)
- Reductores RE518 para un total de 32 tubos de 8.5/10ml (13 x100mm)

El término que mejor la define y determina sus características es sin duda universal. Dispone de múltiples rotores con una amplia gama de reductores que permiten trabajar con volúmenes desde 0,2 ml. hasta 100 ml. con opciones en angular y oscilante. Este equipo cubre todo tipo de preferencias de usuarios y ofrece unos rangos de velocidad media para procesos de rutina. Para optimizar el rendimiento de los equipos en esta gama, hemos aumentado su capacidad con un rotor oscilante hasta 32 tubos de 15 ml. y uno angular para 32 tubos de 15 ml.

Dispone de un control que permite definir la manera de trabajar más allá de los valores de funcionamiento, convirtiéndose así en un equipo perfectamente integrado en sus procesos. Versátil, funcional, sencilla, imprescindible en su laboratorio. Incluye rotor oscilante RT 256 y reductores RE 512 y RE 516.

### Características

Pantalla LED:

- Indicadora de R.P.M./F.C.R. y tiempo.
- Programación de la velocidad hasta 4200 RPM máx.
- Cuenta atrás/creciente desde "0" o "set R.P.M./F.C.R." para resultados reproducibles.
- Reloj de 1 a 99 min. programable en intervalos de 1 min. y tiempo indefinido.
- Control de aceleración y frenado en 3 pasos: programa rápido, moderado y libre.
- Mensajes acústicos y visuales en pantalla mostrando al usuario el estado del equipo.

### Fácil funcionamiento

- Controlada por microprocesador.
- Motor de inducción libre de mantenimiento (sin escobillas).
- Listado de rotores en memoria.
- Nivel de ruido: inferior a 60 dB.
- Apertura de tapa automática programable.
- Pulsadores de marcha, paro, apertura de tapa y ciclo corto con velocidad regulable.
- Opción de bloqueo/modificación de R.P.M./F.C.R. en funcionamiento.

- Altura baja para un fácil acceso.
- Últimos parámetros se mantienen en memoria.
- Protección ante exceso de velocidad.

## Seguridad

- Tapa provista de sistemas de seguridad:
  - Cierre automático, motorizado con doble anclaje. Apertura manual de emergencia.
  - Bloqueo y protección frente apertura en funcionamiento.
  - Protección ante caída de la tapa.
  - Visor para calibración y comprobación del funcionamiento.
- Sistema de desequilibrio con parada automática.
- Aro de seguridad protector entre la cámara de centrifugación y el exterior del equipo.
- Cámara de centrifugación de acero inoxidable (fácil limpieza).
- Vasos extraíbles con la tapa cerrada. Tapas herméticas.
- Rotores y reductores autoclavables, de fácil instalación por el usuario.
- Desconexión automática para ahorro energético, con opción desactivar.
- Ventilación forzada que reduce el incremento de temperatura.

**Directivas comunitarias:** 2011/65/UE, 2012/19/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE, 98/79/CE.

**Normas:** EN 61010-1, EN 61010-2-101, EN 61010-2-020, EN 61326-2-6, EN 61326-1.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo Centrífuga	CE 126
Dimensiones (mm) (a x f x h)	410x520x320
Peso neto (Kg)	36
Voltaje (V)	220-230
Frecuencia (HZ)	50-60
Consumo (W)	280

INCLUIDO	RT 256
ROTOR	Angular 35°
Capacidad máx.	32 x 15 ml
R.P.M. máx.	4200
Radio (mm)	149/130
F.C.R. máx. (xg)	2938/2563

VOLUMEN MUESTRA	dim (mm) orientativas	Adaptadores Tubos	Ref.
3,5 / 5 ml.	∅13×75 / 13×82	32	RE 517
8,5 / 10 ml.	∅13×100	32	RE 518



**akralab**  
one point, all solutions.

Centrífuga Universal Unicen 21, 32 tubos  
<https://www.akralab.es/producto/centrifuga-universal-unicen-21-32-tubos/>