CONGELADOR VERTICAL CON AIRE REFORZADO

Modelo CVF/1800-25-AF

• Controlador de temperatura con pantalla digital.
• Temperatura de trabajo de -14□C a -25□C (CVF 1800/25/AF).
• Ventilación de la cámara por sistema de aire forzado de gran volumen.
• Sonda de temperatura Pt 100 con resolución de 0,1□C.
• Alarmas: acústica y visual para temperatura máxima y mínima, fallo de tensión y rotura de sonda alimentadas por batería.

SKU: N / A
Categorías: Congeladores, Instrumentación General

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo CVF/1800-25-AF

• Controlador de temperatura con pantalla digital.
• Temperatura de trabajo de -14□C a -25□C (CVF 1800/25/AF).
• Ventilación de la cámara por sistema de aire forzado de gran volumen.
• Sonda de temperatura Pt 100 con resolución de 0,1□C.
• Alarmas: acústica y visual para temperatura máxima y mínima, fallo de tensión y rotura

de sonda alimentadas por batería.

Especificaciones Técnicas

• Iluminación interior en los modelos con puerta de cristal.
• Ventilador de gran volumen en el interior de la cámara para circulación forzada del aire.
• Panel de control con acceso mediante código de seguridad.
• Puerta cristal (ver tabla), según modelo.
• Puertas de fácil apertura, con posibilidad de apertura a derecha o izquierda (indicar al pedido, ajuste en fábrica).
• Puerta con cerradura de seguridad.
• Aislamiento de 60 mm, en poliuretano inyectado de alta densidad, libre de CFC y HCFC.
• Gases refrigerantes libres de CFC y HCFC biodegradables.
• Compresor hermético muy silencioso, montado sobre amortiguadores para disminuir el ruido <48dB.
• Cámara interior y chasis exterior construido en acero inoxidable AISI304.
• Marco de la puerta calefactado, para evitar la formación de hielo en las juntas asegurando la estanqueidad.
• Controlador de temperatura con pantalla digital.
• Temperatura de trabajo de -14□C a -25□C (CVF 1800/25/AF).
• Ventilación de la cámara por sistema de aire forzado de gran volumen.
• Sonda de temperatura Pt 100 con resolución de 0,1□C.
• Alarmas: acústica y visual para temperatura máxima y mínima, fallo de tensión y rotura de sonda alimentadas por batería.
• Sello magnético perimetral doble con juntas.
• Estantes regulables en altura fabricados con varilla de acero plastificado.
• Evaporador con desescarche automático.
• Pies frontales regulables en altura.
• Tratamiento tropicalizado que permite trabajar a temperatura ambiente hasta 38□C y un 85-90% de H.R.

ACCESORIOS OPCIONALES

• Registrador circular de temperatura para 7 días, alimentado por batería independiente; trabaja aún fallando la tensión.
• Alarma de puerta abierta con temporizador.
• Sistema de comunicación mediante RS 485/232.
• Salida libre de potencial para conexión con alarma remota.
• Interruptor de apagado de alarma con llave de seguridad.
• Interruptor de encendido principal con llave de seguridad.
• Software de comunicación.
• Data loggers.
• Juego de 4 ruedas.

- Puerta con cristal triple calefactada.
- Pasamuros para sondas y conexiones eléctricas externas.