

KIT ALARMA DE NEVERA LOGHUB-3

200,00€ I.V.A. no incluido



Conjunto compuesto por receptor DS-RE4000 y transmisor DS-TR3302 con sonda externa de 150 cm (NTC 10K Ω , -50,0 ... 110,0°C), soportes, cable Ethernet, 2 pilas AAA y manual (App, descargable gratuitamente). Funciona por radio y por conexión wi-fi remitiendo las temperaturas al Smartphone, a través de mensaje a la app y avisando de las alarmas personalizadas.

SKU: DS-LOGHUB-3

Categorías: [Congeladores](#), [Instrumentación General](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sonda para el interior de la nevera, con cable flexible y pisable por el fuelle de la puerta, sin necesidad de pasamuros. Toda la información y alarmas sin cables, donde sea y cuando sea. LogHUB-3 funciona a modo de registrador de datos o data logger, permitiéndole ver en tiempo real, los datos de temperatura y humedad desde cualquier parte del mundo, recibir alarmas y exportar el historial de datos en una hoja Excel.

<https://www.youtube.com/watch?v=xxqljGbYRj0>

Características

- App gratuita (IOS y ANDROID), simple y de muy fácil uso. Más de un usuario podrá estar viendo todos los datos en su dispositivo.
- Datos cada 3,5 minutos.
- Sonda interna:
 - Temperatura -40 hasta 60°C, resolución 0,1°C, precisión $\pm 1^\circ\text{C}$.
 - Humedad de 0 hasta 99%rH, resolución 0,1%rH precisión $\pm 3\%$ (entre 30 y 80%rH).
- Sonda externa (NTC 10k Ω) : de -50 hasta 110°C, resolución 0,1°C, precisión $\pm 0,5^\circ\text{C}$.
- Cada receptor puede conectarse hasta con 50 transmisores.
- Nombres personalizables para cada uno de los transmisores conectados.
- Transmisión hasta 100 metros en campo libre.
- Límites de alarma 100% ajustables.
- Notificación "Push" en el dispositivo, si se excede el límite de alarma y quedando registrada en el histórico.
- Recepción de datos en cualquier lugar del mundo con conexión a Internet.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Transmisor 3302	Receptor 4000
Sonda Interna		
Escala de temperatura	-10,0 ... 60,0°C	-
Resolución / Precisión	0,1° / $\pm 1^\circ\text{C}$	-
Escala de humedad	0,0 ... 99,0% rH	-
Resolución / Precisión	0,1%rH / $\pm 3\%$ rH*	-
	*Precisión entre 30% y 80% de rH	
Sonda Externa (NTC 10KW)		
Escala de temperatura	-50,0 ... 110,0°C	-
Resolución / Precisión	0,1° / $\pm 0,5^\circ\text{C}$	-
Intervalo de transmisión	3,5 minutos	-
Longitud cable sonda externa	150 cm	-

Datos en el servidor	18 meses	-
Conexión	Radio (con el receptor)	Ethernet (LAN)
Pantalla	Si	No
Datos exportables	Archivo Excel (.CVS)	-
Alimentación	2 x 1,5V AAA	20V - 100mA (Transformador incluido)
Dimensiones (mm) (Largo x Fondo x Alto)	33 x 16 x 87	40 x 28 x 103
Peso	52g	62g
Cat. nº	DS-TR3302	DS-RE4000

PRESENTACIÓN

DS-LOGHUB-3 es un kit completo con receptor DS-RE4000, un transmisor DS-TR3302 con sonda externa de 150 cm (NTC 10K Ω , -50,0 ... 110,0°C), soportes, cable Ethernet, 2 pilas AAA y manual (App, descargable gratuitamente)