

UVR-Mi, Recirculador-purificador de aire mediante UV

DESCRIPCIÓN

UVR-Mi es aplicable para la inactivación de aire mediante UV en salas de laboratorios de investigación, salas de espera en departamentos de pacientes externos, quirófanos y estaciones veterinarias.

El dispositivo proporciona una protección completa contra la radiación ultravioleta directa.

Ventajas de UVR-Mi:

- UVR-Mi es el modelo más potente de purificador de flujo de aire mediante UV con dos lámpara UV
- Protección completa del usuario contra la radiación UV directa;
- Dos modos de funcionamiento: periodo corto (en el control del temporizador) y funcionamiento continuo;
- Indicación de las horas de funcionamiento de las lámparas UV.

Acoplamiento de los recirculadores:

- Acoplamiento conveniente en paredes (estándar)
- Colocación en un trípode móvil (opcional)

ESPECIFICACIONES

Fuente de radiación UV:	2 lámparas bactericidas de 25 W, TUV25WG13 UV-C
Nivel de radiación UV	36 mW / cm ² / s
Productividad del flujo de aire	14 m ³ /h
Protección completa del usuario contra la luz UV directa	+
Indicador de funcionamiento de la lámpara UV	+
Pantalla	LCD
UV contador de duración de la lámpara	+
Temporizador	1 min–24 horas / sin parada
Encendido/apagado automático	+
Detección de fallos de las lámparas	+
Dimensiones generales (An. x Prof. x Al.)	110 x 135 x 660 mm
Peso	3.4 kg
Consumo eléctrico (230 V / 120 V)	110 W (0.5 A)
Tensión nominal	230 V, 50 Hz
---	---
UVR-S dimensiones	600 x 600 x ~1100 mm



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-040110-AAA	Enchufe europeo de 230 V CA 50/60 Hz
BS-040110-AAB	Enchufe de RU de 230 V CA 50/60 Hz
BS-040110-AA3	Enchufe de AU de 230 V CA 50/60 Hz
please, inquire	Enchufe de EE. UU. de 100 V CA 50/60 Hz
BS-040110-AK	IQ OQ documento
BS-040110-BK	PQ documento



UVR-S
BS-040105-AK
trípode