CellCare +

akralab
one point, all solutions.

Incubadores de CO_2

La mejor relación Calidad-Precio para cultivos anaerobios y cultivos celulares.

Incubadores de CO2 con sensor de infrarrojos y camisa de aire.
Idóneos para trabajar en Microbiología en una atmósfera anaerobia, o bien para cultivo de células eucarióticas.
Detección rápida de CO2 independientemente de la temperatura y humedad.

Saber más

NB-203
42 Litros

Saber más

NB-203XL
179 Litros

OFERTA LIMITADA
~~5.403€~~
4.287€

OFERTA LIMITADA
~~6.790€~~
5.100€

Novedad

Conoce el nuevo Mini incubador portátil de CO2 MiniCell

Cámara de 16 litros.
Tamaño compacto perfecto para ubicarlo en el interior de una cabina de flujo o bioseguridad. Opcionalmente enchufable a tomas de electricidad portátiles como el incluido en un coche.

CellCare +

Principales Características (NB-203 y NB-203 XL)

- Incubadores de CO2 con Sensor de infrarrojos y camisa de aire.
- Sensor CO2 IR de Doble Haz. Detección rápida y precisa de CO2 independientemente de la temperatura y humedad.
- Sistema de alarmas.
- Filtración HEPA en entradas de suministro de gas.
- Pasamuros integrado.

Características Opcionales (NB-203 y NB-203 XL)

· Lámpara de esterilización UV 4W.
· Opción Refrigerada (-5º-20ºC).
· Opcion trigas (hipoxia).
· Descontaminación automática por alta temperatura.
· Puerta interior dividida.
· Filtro HEPA en cámara de incubación.

Especificaciones Técnicas

Modelo	NB-203	NB-203XL	NB-203M
Volumen de la cámara	42 litros	179 litros	15,2 litros
Temperatura			
Rango	Ambiente +5ºC a 60ºC		15°C ~ 45°C en ambiente 25°C
Precisión	±0.25ºC at 37°C		±0,25 °C a 37 °C
Control	Microprocessor Digital PID		Micom
CO2			
Rango	0% to 20%		0% to 20%
Sensor	Sensor IR CO2		Sensor IR de doble haz
Precisión	±0 1% at 5% at 37°C		±0,1 % al 5 %
Rango presión entrada	0.3~0.5bar	0.6~0.7bar	1 bar
Display	Pantalla LED		Pantalla LED
Estantes	2uds (Nº Max. 4uds)	3uds (Nº Max. 8uds)	2uds, acero inoxidable
Material			
	Puerta magnética exterior de embalaje de silicio Puerta interior de vidrio templado		Resina ABS
Dimensión interior	320(W)x350(D)x370(H)mm	473(W)x528(D)x710(H)mm	224(W)x200(D)x340(H)mm
Dimensión exterior	408(W)x482(D)x550(H)mm	560(W)x665(D)x945(H)mm	292(W)x333(D)x433(H)mm
Peso	35kg	78kg	6,8kg
Potencia	110/220V,50/60Hz 400W	110/220V,50/60Hz 600W	CC 12 V/7 A, CA 100 ~ 240 V, 50/60 Hz

Instalación no incluida: La conexión a los gases del laboratorio, manoreductor u otros requisitos correrán por cuenta y riesgo del cliente. Damos servicio de manera opcional para retirada, descontaminación y deshecho de incubadores antiguos, siempre bajo cotización expresa.

www.akralab.es

V1. ENERO2024

*Promoción válida hasta el 30 de junio de 2024. Precios sin 21% IVA, ni portes y/o colocación, consultar según ubicación. Para más información consulte con nuestros agentes. Debido a la continua fluctuación que los precios están sufriendo en los últimos meses, Akralab SL se reserva el derecho a modificar esta promoción sin previo aviso.

P.I. Atalayas. Avda. Antigua Peseta, 77. 03114 Alicante | +34 965 116 521 | **atencion.clientes@akralab.es**